

Voleo

Une technologie
de pointe pour
ouvrir, entrouvrir
et fermer en
un clin d'œil



Le système VOLEO est totalement **invisible**, la motorisation étant intégrée dans le gond inférieur du volet battant. Voleo s'adapte aussi bien en rénovation qu'en construction neuve, en préservant l'esthétique de la façade. Grâce à l'utilisation du 24V l'installation est complètement sécurisée et répond aux normes européennes.



Performance, économie, élégance



Élégance

Invisible et esthétique, ce moteur ne défigure pas vos façades.

Temps d'ouverture de 18 secondes et arrêt possible en position intermédiaire.

Produit garanti 5 ans.

Sécurité maximale

Alimenté en 24V l'ensemble possède un système anti-pincement.

Le système irréversible rend l'effraction difficile.

Electronique


L'électronique de format très réduit permet son installation dans une boîte de scellement standard.

Montage des composants en CMS.

Carte intelligente avec auto-apprentissage.

Fins de course ampéremétriques gérées par la carte. Détection d'obstacles.

Commandes par bouton poussoir radio, télécommande.



Installation aisée

La pose est extrêmement simple. Le mur est percé à l'aide d'une couronne diamant. Un gabarit fixé sur le gond, permet de percer la ferrure pour rendre le battant solidaire de la motorisation. Installation par scellement chimique ou traditionnelle selon le support.

Limites d'utilisation

Surface battant (m ²)	Poids battant (kg)
2	60

Pour la préconisation des moteurs sur les battants, il est nécessaire de déterminer la prise au vent (valeur maximale de 100km/h).

Accessoires

Alimentation à découpage 24V à encastrer.

- > Couronne diamant et trépan de perçage de 67 mm.
- > Diamètre standard du gond 14 mm, autres diamètres sur demande.
- > Kit pentures et gonds.

www.voleocame.fr

PRODUITS
CE

Fabriqué en France



Came France

ZI des Hautes Pâtures - 7, rue des Haras
92737 Nanterre Cedex - France

www.voleocame.fr - info@came-france.fr

